

Gelcoat Premium One-Step Polish - Performance Compound -

Produktbeschreibung

Menzerna Gelcoat Premium One-Step Polish ermöglicht durch neueste Poliertechnologie Polierergebnisse auf höchstem Niveau, sowie zeitsparendes Arbeiten. Es poliert und erzeugt Hochglanz in nur einem Arbeitsgang, dadurch ist es sehr zeitsparend. Gelcoat Premium One-Step ist spezialisiert für die Anwendung im Marine Bereich, v.a. für hellen und dunklen Gelcoat.

<p>Allgemeine Hinweise:</p> <p>Kategorie: Marine</p> <p>Produktgruppe: One-Step Produkt</p> <p>Cut: 8</p> <p>Gloss: 8</p> <p>Lagerung: 5- 30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden</p> <p>Farbe: Weiß</p> <p>Gebinde: 1L: 24011.261.080</p>	<p>Chemische Hinweise:</p> <p>Dichte: ca. 1,1 kg/l</p> <p>Viskosität: 9 – 15 Pa*s</p>	
<p>Technische Hinweise:</p> <p>Verwenden mit: Lammfell Pads oder Heavy Cut Foam Pad</p> <p>Optional: Soft Cut Foam Pad</p> <p>Drehzahlempfehlung: Rotativ: Start: niedriger Drehzahlbereich Ende: hoher Drehzahlbereich</p> <p>Druckempfehlung: Start: Mit viel Druck arbeiten Ende: Druck reduzieren</p>		

Vorteile

- Alle Polierschritte in nur einem Produkt
- Schnelle Defektbeseitigung bei höchstem Glanzgrad
- Einfache Verarbeitung auch auf großen Flächen

Anwendungsempfehlung

1. Vor dem Polieren: Oberfläche gründlich reinigen.
2. Flasche schütteln und Produkt auf das Polierpad geben. Hier beachten: je größer das Pad, desto mehr Gelcoat One-Step verwenden.

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com

3. Menzerna Heavy Cut Foam Pad oder bei stärkeren Gebrauchsspuren Lammfell Pads verwenden.
4. Beim Anwenden einer rotativen Poliermaschine im Kreuzgang arbeiten.
Zu Beginn die Politur mit niedriger Drehzahl fahren und dabei starken Druck auf die Poliermaschine ausüben. In den letzten Arbeitsgängen erhöhen Sie die Drehzahl und reduzieren den ausgeübten Druck auf die Poliermaschine.
5. Fahren Sie das Gelcoat Premium One-Step Polish bis nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist und entfernen Sie Politurrückstände mit dem Premium Mikrofasertuch.
6. Um den Glanz der Oberfläche noch weiter zu verstärken, kann ein zweites Mal mit dem Produkt oder mit dem Gelcoat Premium Gloss gearbeitet werden. In beiden Fällen sollte in diesem Schritt mit dem Menzerna Soft Cut Foam Pad gearbeitet werden.

Menzerna Marine System

	Surface Preparation	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Premium System	Liquid Sanding	Premium One Step Polish		Premium Gloss	Premium Protection
Polierwerkzeug	Lammfell Pads	Heavy Cut Foam Pad oder Lammfell Pads		Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com