

## Gelcoat Premium Protection

- Protection -

### Produktbeschreibung

Menzerna Gelcoat Premium Protection ist eine Polymerversiegelung speziell für den Marine Bereich, insbesondere für Gelcoat Flächen. Neueste Technologie ermöglicht langanhaltenden Schutz vor Umwelteinflüssen bei einfachster Anwendung. Zudem bietet sie Schutz vor Anhaftung und bessere Gleiteigenschaften im Wasser.

<b>Allgemeine Hinweise:</b> Produktgruppe: Marine Kategorie: Protection Lagerung: 5- 30°C, Frost und direkte Sonne vermeiden Farbe: Blau Gebinde: 1L: 24015.261.080	<b>Chemische Hinweise:</b> Dichte: ca. 1,0 kg/l Viskosität: 4 – 10 Pa*s	
<b>Technische Hinweise:</b> Polierwerkzeug: Wax Foam Pad, optional: Mikrofaserstuch Drehzahlempfehlung: Exzentrisch: Niedriger Drehzahlbereich Druckempfehlung: Mit leichtem Druck arbeiten		

### Vorteile

- Makellose Oberfläche für ökonomisches Strömungsverhalten
- Werterhaltung und -steigerung des Bootes
- Beugt Anhaftung auch bei langen Liege- und Standzeiten wirkungsvoll vor

### Anwendungsempfehlung

1. Vor der Anwendung: bereits glänzende Oberfläche mit dem Control Cleaner reinigen, um eine fettfreie Oberfläche zu erhalten.
2. Flasche schütteln und Produkt auf das Polierpad geben. Hier beachten: je größer das Pad, desto mehr Gelcoat Premium Protection verwenden.
3. Die langanhaltende Versiegelung mit dem Wax Foam Pad auftragen.
4. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir mit einer Exzenter Poliermaschine im Kreuzgang zu arbeiten. Während des Polierens leichten, gleichmäßigen Druck ausüben und mit gleichbleibender niedriger Drehzahl das Produkt auftragen.

#### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

#### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
 Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
 Tel.: +49-7222-9157-0  
[office@menzerna.com](mailto:office@menzerna.com)

5. Nach dem Auftragen: Gelcoat Premium Protection mind. 20 bis 30 Minuten trocknen lassen. Nach dem Trocknen Rückstände mit einem Premium Mikrofaser Tuch ohne Druck entfernen. Die Versiegelung nun mind. 3 Stunden in einem geschützten Raum aushärten lassen.
6. Optional: Für einen längeren Versiegelungs-Effekt ist es möglich, wenn das Produkt ausgehärtet ist, es mehrschichtig aufzutragen.

## Menzerna Marine System

	Surface Preparation	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Premium System	Liquid Sanding	Premium One Step Polish		Premium Gloss	<b>Premium Protection</b>
Polierwerkzeug	Lammfell Pads	Heavy Cut Foam Pad oder Lammfell Pads		Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

### Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

### So finden Sie uns:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157-0  
office@menzerna.com