

Produktbeschreibung

Menzerna GW18 entfernt zügig Kratzer und Oberflächenfehler. Verhindert durch spezielle Fettbindung ein zu starkes Erwärmen von Lack- und Plastikoberflächen.

Abtrag	Super Heavy Cut 1	Heavy Cut 2	Medium Cut 3	Finish 4	Super Finish 5
Fettgehalt	Trocken 1		Mittel 2		Fett 3

Farbe:	Beige
Dichte:	-
Lagerung:	5-30 °C, Frost und direkte Sonne vermeiden
Anwendung:	-
Drehzahlempfehlung:	-
Maximale Schliffentfernung:	-
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit:	15-25 m/s

Polierrad Empfehlung:
- Baumwolle

Ergänzende Anwendungsinformationen

Für grobe Polierarbeiten ab Schliff P400 oder zum Auspolieren von Anspritzpunkten. Durch den Folgeschritt mit GW16 wird eine sehr gute Oberfläche erzeugt.

Menzerna Produktprogramm für Möbelfronten und Kunststoffe*

	Vorphieren					Polieren				Abglänzen				
Festpasten	GW18		P195	P204			GW16				P175	G52		
Emulsion		PE75				HP15		PE57E			PER10			
Politur					SHC300			HCC1100	HCC400	HCC1000		MCP200	FF3000	SPF3800
Salbe					AS61	AS30								PO281
Abtrag	Hoch → gering													

Gebindegrößen

Paste in Faltschachteln	12001.056.001
20 Stück im Karton, je 1,15 kg	
<i>Abmessungen Automatenstangen auf Anfrage</i>	

Mehr Informationen zu den Produkten unter:



Instagram



YouTube



Menzerna.de

Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Bitte prüfen Sie vor der ersten Anwendung unseres Produktes, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Es gelten unsere AGB für dieses Produkt, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen.

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim
Tel.: +49-7222-9157-0
office@menzerna.com